



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace Compact  
Lage hoogte DN570B VLC-E 19.8W 2200lm 80D - 830  
Warm Wit | 214mm - Aluminium Reflector - Dali Dimbaar  
- 3 uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238640                                |
| EAN              | 8718699969905                         |
| EOC FR           | 969905                                |
| Merk             | Philips                               |
| Fabrikantnaam    | DN570B LED20S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Energielabel     | E                                     |
| Levensduur (uur) | 70000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Ja               |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 19.8             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver       | Yes              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2200             |
| Lumen per watt         | 111              |
| Gradenbundel (graden)  | 80               |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit     |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)     | 3000 Warm Wit                |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                 |
| Powerfactor             | >0.90                        |
| Inbouwdiepte (mm)       | 119                          |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)           |
| Afwerking Reflector     | PC (Polycarbonate)           |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 96  |
| Diameter (mm) | 214 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|