



Specificaties Noxion LED Waterdichte Montagebalk Poseidon V2.0 65W 9100lm - 840 Koel Wit | 150cm - Doorvoerbedrading (5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 241623                                                                  |
| EAN              | 8719157028462                                                           |
| Merk             | Noxion                                                                  |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K |
| Garantie         | 6 jaar                                                                  |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                   |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                        |
| Wattage                | 65                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 9100                        |
| Lumen per watt         | 140                         |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lengte          | 150cm        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)             |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Kleur Armatuur           | Grijs                          |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Noodverlichting          | Nee                            |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1560 |
| Breedte (mm) | 75   |
| Hoogte (mm)  | 80   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|